

Bastupanel och bastuinteriör

Vi rekommenderar alltid skyddsbehandling av bastupanel och alla våra interiörer oavsett träslag. Bastulaven behandlas med Supi Bastulaveskydd som är en fukt- och smutsavvisande skyddsolja eller med någon liknande produkt. Panelen behandlas med Supi Panelskydd eller någon liknande produkt.

Behandlingen skall göras första gången innan bastun tas i bruk. Följ instruktionerna på förpackningarna gällande applicering. Behandlingen skall därefter upprepas vid behov, t.ex. när vatten ej längre pärlar sig på laven och lätt sjunker in i träet.

Vi rekommenderar att man alltid duschar och tvättar sig innan man går in i bastun och att brukaren sitter/ligger på handduk ej med blöta badkläder direkt på bastulaven. Även fötter och ben skall täckas av handduken.

Vi rekommenderar en regelbunden rengöring och desinficering av bastun, hur ofta är beroende av hur frekvent bastun används. Tvätta försiktigt bastuns inredning och torka därefter torrt, skölj ej med slang.

Vi rekommenderar ej att rengöring sker i en varm bastu. Efter rengöring torkas bastun under en timmes tid i 60 °C.

Sörj alltid för god luftväxling under och även efter avslutat bastubad.

Vi rekommenderar en visuell besiktning och kontroll av skruvar och infästningar varje halvår. Skruvar kan lossna p.g.a. träets rörelser.

Obs! Vid behandling av bastupanel och bastuinteriör kan träet mörkna något.

Bastuinteriör

Supi bastulavskydd 8-15 m²/l

Applicering: Pensel eller svamp.

Rengöring av verktyg: Vatten

Vattenburet akrylatskyddsmedel som bildar en smuts- och vattenavvisande yta.

Paneler på väggar och tak

Supi bastuskydd 8-12 m²/l

Applicering: Pensel eller svamp.

Förtunning och rengöring av verktyg: Vatten

Rengöring av bastupanel och bastuinteriör

Supi bastutvätt

Produkttyp: Desinficerande, blekande och kalklösande rengöringsmedel.

Applicering: Svamp eller mjuk borste.

Förtunning och rengöring av verktyg: Vatten

